

## CT6 防爆电插锁



品名：防爆电插锁

型号：JT-3800

订货号：EX-D20-S4

防爆合格证号码：GYB20.2429X

产品标准：Q/HLLOCK001-2020

防爆标志：Ex mb IIC T6 Gb

设备温度：-40℃~+75℃

适用区域：1区，2区

保修期限：三年

检验机构：国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

生产厂家：上海海栌门控科技有限公司

井田 JT-3800 防爆电插锁，专业用于防爆门禁配套使用，适用于易燃易爆气体环境有框门和玻璃门使用，通电上锁，断电开门，JT-3800 防爆电插锁安装在危险区，连接至安全区的门禁控制器，无需采用安全栅设备，安装简单，使用方便

JT-3800 型防爆电插锁可以使用在爆炸性气体环境中，采用浇封型防爆型式。电插锁具有结构简单、便于安装维修、无磨损等特点，使用寿命长，可靠性高，发生危险时断电解锁便于逃生，具有很高的安全性。

本产品的设计符合国家标准 GB3836.1-2010【爆炸性环境 第1部分 设备 通用要求】和 GB3836.9-2014【爆炸性环境 第9部分 由浇封型“m”保护的设备】中的有关规定。产品经国家指定的防爆产品检测机构检定合格。

#### 电气参数：

输入电压：+12VDC

启动电流：700mA

工作电流：140mA

外形尺寸：200mm\*34mm\*42mm

引线长度：6米

适用门体：玻璃门，钢质门，消防通道门，有框门，铁门，木门，库板门，等。

适用控制系统：各种品牌的 - 门禁控制器，PLC 控制系统，楼宇控制系统等。

防爆标志：Ex mb IIC T6 Gb

设备温度：-40℃~+75℃

适用区域：1区，2区

保修期限：三年